

Ausschreibung

Pos.	Beschreibung	Menge / ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
Pos. 1.0	<p>thomas Balkon, negativ als Vollfertigteil nach DIN EN 1992 und DIN EN 13369 herstellen und frei Baustelle unabeladen liefern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betongüte C 30/37 - herkömmliches betongrau, Farbunterschiede sind möglich - Fertigung negativ, in umgekehrter Einbaulage - Oberseite in Gefälle geschalt - Unterseite handgeglättet oder lammfellgerollt - Oberseite, Stirn- und Längsseiten schalungsglatte, porenarme Oberfläche - alle Flächen nicht malerfertig, für bauseitige Nachbehandlung - Kanten mit 1/1 cm Dreikantleisten abgefast, inkl. Wassernasen, sofern gefordert - inklusive Aufkantung - inkl. Aushebe- und Montageanker (kein Edelstahl) - ohne sonstige Einbauteile oder Zubehör - Bewehrung in gesonderter Position <p>Abmessung:</p> <p>Länge: m</p> <p>Breite: m</p> <p>statische Höhe: m</p> <p>laut Zeichnungs-Nr.:</p> Stk.
Pos. 1.1	<p>Liefern, Schneiden, Biegen und Einbau der statisch und konstruktiv erforderlichen Bewehrung BST 500 S/M für Pos 1.0</p> kg
Pos. 1.2	<p>Beton</p> <p>Zuschlag für Beton C 35/45</p> <p>Zuschlag für Beton C 40/50</p> <p>Zuschlag für Beton C 45/55</p> <p>Ausführung in WU-Beton Zulage</p> <p>Ausführung in Sonderbetone auf Anfrage</p> m ²

Ausschreibung

Pos.	Beschreibung	Menge / ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
Pos. 1.3	Einbauteile			
	- Ankerplatte für Geländerbefestigung, Typ..... / Zeichnung-Nr.: Stk.
	- Balkondirektablauf mit Glocke, Typ..... / Anzahl Stk
	- Ankerschiene, Typ..... / Anzahl Stk
	- Isokorb, Typ..... / Anzahl Stk
Pos. 1.4	Zusatzleistungen			
	- Unterseite abgeschleibt wenn technisch möglich m ²
	- Oberfläche strukturiert auf Anfrage m ²
	- Sondereinbauteile auf Anfrage			

Ausschreibung

Pos.	Beschreibung	Menge / ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
Pos. 1.0	<p>thomas Balkon, negativ mit angeformter Brüstung als Vollfertigteil nach DIN EN 1992 und DIN EN 13369 herstellen und frei Baustelle unabeladen liefern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betongüte C 30/37 - herkömmliches betongrau, Farbunterschiede sind möglich - Fertigung negativ, in umgekehrter Einbaulage - Oberseite in Gefälle geschalt - Unterseite handgeglättet oder lammfellgerollt - Oberseite, Stirn- und Längsseiten schalungsglatte, porenarme Oberfläche - alle Flächen nicht malerfertig, für bauseitige Nachbehandlung - Kanten mit 1/1 cm Dreikantleisten abgefast, inkl. Wassernasen, sofern gefordert - inklusive Brüstung, Mindeststärke 14cm - inkl. Aushebe- und Montageanker (kein Edelstahl) - ohne sonstige Einbauteile oder Zubehör - Bewehrung in gesonderter Position <p>Abmessung:</p> <p>Länge: m</p> <p>Breite: m</p> <p>statische Höhe: m</p> <p>Brüstungsmaße, laut Zeichnungs-Nr.:</p> Stk.
Pos. 1.1	<p>Liefen, Schneiden, Biegen und Einbau der statisch und konstruktiv erforderlichen Bewehrung BST 500 S/M für Pos 1.0</p> kg
Pos. 1.2	<p>Beton</p> <p>Zuschlag für Beton C 35/45</p> <p>Zuschlag für Beton C 40/50</p> <p>Zuschlag für Beton C 45/55</p> <p>Ausführung in WU-Beton Zulage</p> <p>Ausführung in Sonderbetone auf Anfrage</p> m ²

Ausschreibung

Pos.	Beschreibung	Menge / ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
Pos. 1.3	Einbauteile			
	- Ankerplatte für Geländerbefestigung, Typ..... / Zeichnung-Nr.: Stk.
	- Balkondirektablauf mit Glocke, Typ..... / Anzahl Stk
	- Ankerschiene, Typ..... / Anzahl Stk
	- Isokorb, Typ..... / Anzahl Stk
Pos. 1.4	Zusatzleistungen			
	- Unterseite abgeschleibt wenn technisch möglich m ²
	- Oberfläche strukturiert auf Anfrage m ²
	- Sondereinbauteile auf Anfrage			