

Ausschreibung

Pos.	Beschreibung	Menge / ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
Pos. 1.0	<p>thomas Massivwand als Vollfertigteil nach DIN EN 1992 und DIN EN 14992 herstellen und frei Baustelle liefern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betongüte C 30/37 - Stoßbereich mit Dreikantleisten 1/1 cm gefast - herkömmliches betongrau, Farbunterschiede sind möglich - einseitig schalungsglatte, porenarme Betonfläche (Schal- seite und Stirnseite) andere Seite abgerieben und hand- geglättet (Einfüllseite) - alle Flächen nicht malerfertig, für bauseitige Nachbe- handlung - inklusive Aushebe- und Montagehülsen (kein Edelstahl) - ohne sonstige Einbauteile oder Zubehör - Abrechnung: größte Länge x größte Breite - Betonstahl sowie vereinbarte oder erforderliche Zulagen und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet - Wandstärken von 10,0 cm bis 42,0 cm <p>Abmessung:</p> <p>Länge: m</p> <p>Breite: m</p> <p>Wandstärke: m</p> Stk.
Pos. 1.1	<p>Liefern und Einbau der statisch und konstruktiv erforderlichen Bewehrung BST 500 S/M für Pos 1.0</p> kg
Pos. 1.2	<p>Beton</p> <p>Zuschlag für Beton C 35/45 m²</p> <p>Zuschlag für Beton C 40/50 m²</p> <p>Zuschlag für Beton C 45/55 m²</p> <p>Ausführung in WU-Beton Zulage m²</p> <p>Ausführung in Sonderbetonen nach vorheriger Klärung, Zulage Leichtbeton nach DIN EN 1992 und DIN EN 206 / DIN 1045</p> <p>Zuschlag Leichtbeton nach DIN EN 206</p> <p>Zuschlag für Leichtbeton LC 12/13 m²</p> <p>Zuschlag für Leichtbeton LC 16/18 m²</p> <p>Zuschlag für Leichtbeton LC 20/22 m²</p> m ²

Ausschreibung

Pos.	Beschreibung	Menge / ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
Pos. 1.3	Passplatten < 5,0 m ² - Zulage m ²
	Wandhöhen < 1,47 m - Zulage m ²
Pos. 1.4	Aussparungen und Ausklinkungen bis 1 m ² Stk
	Aussparungen und Ausklinkungen bis 2,5 m ² Stk
	Aussparungen und Ausklinkungen bis Ø 250 mm Stk
Pos. 1.5	Schräge Abschalung - ohne Fase lfdm
	Fase - nicht systembedingt lfdm
Pos. 1.6	Ausbildung Randaufkantung lfdm
	Ausbildung Auflagerkonsolen lfdm
Pos. 1.7	Zulage Nachbehandlung Einfüllseite maschinengeglättet lfdm
	Zulage Nachbehandlung sandgestrahlt lfdm
	Zulage Nachbehandlung abgesäuert lfdm
Pos. 1.8	Einbauteile			
	Elektro-Leerdose < 100 mm Stk
	Elektro-Leerrohr d ≤ Ø mm Stk
	Fenster/Rahmen Typ Stk
	Hüllwellrohr d ≤ 80 mm Stk
	Verbindungsschlaufe Kunststoff VS080 (Philipp) Stk
	Verbindungsschlaufe Kunststoff VS100 (Philipp) Stk
	Ankerschienen Typ: liefern und einbauen lfdm Stk
Bewehrungsschiene Typ: liefern und einbauen lfdm	
Pos. 1.9	Werkplanung	pauschal